



# LX1000e | LX2000e

COLOR LABEL PRINTER | COLOR LABEL PRINTER

**NOVITÀ**



Le stampanti di etichette a colori pigmentati Primera **LX1000e** e **LX2000e** sono in grado di produrre etichette di lunga durata in grandi quantità. Quattro cartucce di inchiostro grandi e separate per ciano, magenta, giallo e nero consentono di mantenere basso il costo per etichetta. La combinazione di inchiostri pigmentati e vari materiali sintetici rendono le Primera LX1000e/LX2000e altamente resistenti all'acqua e ai raggi UV.



**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™

Caratteristiche	LX1000e	LX2000e
Velocità di stampa – “fino a”	4"/sec	6"/sec
Larghezza Max di stampa – 209,6 mm	✓	✓
Lunghezza Max. di stampa – 609,6 mm	✓	✓
Larghezza massima passaggio carta – 212,7 mm	✓	✓
Larghezza minima di passaggio carta – 38,1 mm	✓	✓
Cartucce di inchiostro pigmentato separato CMYK	✓	✓
4800 x 1200 dpi	✓	✓
USB connessione	✓	✓
Wired Ethernet o connessione wireless		✓
Certificato per etichette GHS BS5609 Section 3	✓	✓
Windows 7/10+ compatibile	✓	✓
Mac OS X 10.8+ compatibile		✓
Taglierina integrata		✓

## Etichette durevoli - Una soluzione completa GHS

Per coloro che hanno bisogno di un'etichetta estremamente resistente o più specificamente, una soluzione di etichette conformi alle norme GHS (Globally Harmonized System), le stampanti LX1000e e LX2000e sono la scelta perfetta. Con i loro inchiostri pigmentati, in combinazione con le etichette in Poliestere Bianco Opaco Primera, le due LX1000e/LX2000e hanno superato i test di certificazione British Standard BS5609, sezione 3. Il test comprendeva la rimozione della stampa con nastro adesivo, resistenza all'abrasione e permanenza dei dati stampati in condizioni estreme, compresa l'esposizione diretta ai raggi UV, ripetute immersioni e nebbia salina. I materiali e le immagini stampate dalla LX1000e/LX2000e sono passati in tutte e tre le categorie.

Questa durata supporta applicazioni come prodotti da bagno e doccia, cibi congelati o refrigerati, bevande e molto altro ancora.



## Specifiche

<b>Metodo di stampa:</b>	Getto d'inchiostro	
<b>Risoluzione di stampa:</b>	Fino a 4800 dpi	
<b>Velocità di stampa (/sec):</b>		
	Modalità draft:	LX1000e 101,6 mm (4") LX2000e 152 mm (6")
	Modalità normale:	33 mm (1,3") 45,7 mm (1,8")
	Modalità alta Qualità:	13,7 mm (0,54") 20,3 mm (0,8")
<b>Testine di stampa:</b>	Semi-permanente, sostituibile dall'utente	
<b>Cartucce inchiostro:</b>	Cartucce singole di inchiostro pigmentato per Ciano, Magenta, Giallo e Nero	
<b>Colori:</b>	16,7 milioni	
<b>Controllo colori:</b>	Software di controllo colori Z-Color™	
<b>Largh. Di stampa:</b>	12,7 mm - 210 mm	
<b>Passaggio carta:</b>	38,1 mm - 213 mm	
<b>Tipi di carta:</b>	Etichette adesive o cartellini in rotolo, etichette adesive o cartellini in fan-fold	
<b>Sensori di carta:</b>	Sensore di trasparenza mobile, per la lettura dell'interspazio etichette, foro e a riflessione. Per cartellini con tacca nera, stampa su materiali in continuo ed etichette prestampate	
<b>Dimensioni rotolo:</b>	Diametro max. rotolo 152 mm con anima di 76 mm	
<b>Avviso livello inchiostro:</b>	Calcolo del numero di copie rimanenti basato sul consumo d'inchiostro di quanto viene stampato (brevetto richiesto)	
<b>Indicatori di avviso:</b>	Acceso/Spento, Pausa, Inchiostro	
<b>Tasti di controllo:</b>	Pausa, Avanzamento carta, Stop/Cancel	
<b>Sistema operativo:</b>	Windows 7/10 Mac OS v10.8 o più alto*	
<b>Interfaccia dati:</b>	USB 2.0; porta di controllo esterno	
<b>Software Creazione Etichetta:</b>	NiceLabel™ SE Primera Edition e BarTender Ultralite incluso. Può essere utilizzata con tutti gli altri software di Creazione e stampa etichette, oltre che con tutti gli applicativi Windows e Mac (es. Corel Draw, Page Marker, Illustrator ecc.)	
<b>Tensione d'esercizio:</b>	12VDC, 5.0A	
<b>Alimentazione elettrica:</b>	100-240VAC, 50/60 Hz, 1.7A	
<b>Certificazioni:</b>	UL, UL-C, CE, FCC Class A	
<b>Peso:</b>	20,4 kg	
<b>Dimensioni:</b>	L 495 mm x A 259 mm x P 521 mm	
<b>Connettività:</b>	Alta velocità USB 2.0; Incorporata Wired Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45) Rete* Incorporata Wireless 802.11b/g/n Rete*	

\*disponibile solo con LX2000e

**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131  
65187 Wiesbaden/Germania  
primeralabel.eu

Phone: +49 611 92777-0  
Fax: +49 611 92777-50  
E-Mail: sales@primera.eu